

Інформація на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року

ДК 021:2015: 44220000-8 - Столярні вироби:

18.08.2023

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», ДУ «ГМЦ МВС України» (код ЄДРПОУ 08735882; адреса: вулиця Бердичівська, 1, м. Київ, 04116) надає інформацію про процедуру відкритих торгів (з особливостями).


Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 44220000-8 - Столярні вироби


Номер процедури закупівлі у електронній системі UA-2023-08-18-000144-а.

Закупівля здійснюється за кошти державного бюджету згідно кошторисних призначень.


Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено відповідно до доповідної записки №33/4-1881 від 16.08.2023 та проведеного інтернет моніторингу цін за предметом закупівлі, та, враховуючи потребу, виходячи з обсягів використання за минулий період та кількість пацієнтів. Орієнтовна вартість закупівлі становить – 9 950 000,00 грн з ПДВ.


Технічні характеристики (вимоги) до предмету закупівлі наведені в тендерній документації відповідно до предмету закупівлі: ДК 021:2015: 44220000-8 - Столярні вироби:


Вікно метало- пластикове (тип 1)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статику конструкцій, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (m^2K/W) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: сталеві, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозійостійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям.		шт	16
--	---	--	-----------	-----------


	Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 200мм. Колір – білий Орієнтовний розмір вікна 1750x1150 (2,012 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів			
Вікно метало-пластикове (тип 2)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статику конструкцій, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: сталеві, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозієстійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 200мм. Колір – білий Орієнтовний розмір вікна 1700x1800 (3,06 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років.		шт	4


	Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів			
--	---	--	--	--


Вікно метало- пластикове (тип 3)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статику конструкцій, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: сталеві, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозієстійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 200мм. Колір – білий Орієнтовний розмір вікна 1700x1700 (2,89 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів		шт	12
--	---	--	-----------	-----------


Вікно метало- пластикове (тип 4)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статичну конструкцій, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: сталеві, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозійостійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 200мм. Колір – білий Орієнтовний розмір вікна 1480x1800 (2,664 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів		шт	1
---	--	---	----	---


Вікно метало- пластикове (тип 5)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статичну конструкцій, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: сталеві, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозійостійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 200мм. Колір – білий Орієнтовний розмір вікна 1500x1700 (2,55 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів		шт	1
---	--	---	----	---


Вікно метало- пластикове (тип 6)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статичну конструкцію, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: сталеві, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозійостійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 200мм. Колір – білий Орієнтовний розмір вікна 750x1700 (1,275 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів		шт	1
---	--	---	----	---


Вікно метало- пластикове (тип 7)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статику конструкцій, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: сталеві, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозієстійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 200мм. Колір – білий Орієнтовний розмір вікна 1250x1800 (2,25 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів		шт	2
---	---	---	-----------	----------


Вікно метало- пластикове (тип 8)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статичну конструкцію, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: стальна, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозієстійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 200мм. Колір – білий Орієнтовний розмір вікна 600х1900 (1,14 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів		шт	2
---	--	---	----	---


Вікно метало- пластикове (тип 9)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статичну конструкцію, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: сталеві, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозійостійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 200мм. Колір – білий Орієнтовний розмір вікна 800x800 (0,502 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів		шт	1
---	---	---	-----------	----------


Вікно метало- пластикове (тип 10)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статику конструкцій, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: сталеві, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозієстійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 200мм. Колір – білий Орієнтовний розмір вікна 1100x750 (0,695 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів		шт	1
--	---	---	----	---


Вікно метало- пластикове (тип 11)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статичну конструкцію, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: сталеві, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозійостійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 200мм. Колір – білий Орієнтовний розмір вікна 1400x1450 (2,03 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів		шт	1
--	--	---	-----------	----------


Вікно метало- пластикове (тип 12)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статичну конструкцій, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: сталеві, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозійостійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 200мм. Колір – білий Орієнтовний розмір вікна 900х1150 (1,035 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів		шт	1
--	--	---	----	---


Вікно метало- пластикове (тип 13)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статику конструкцій, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: стальна, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозієстійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 200мм. Колір – білий Орієнтовний розмір вікна 1430х1430 (2,045 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів		шт	1
--	--	---	----	---


Вікно метало- пластикове (тип 14)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статику конструкцій, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: сталеві, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозієстійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 200мм. Колір – білий Орієнтовний розмір вікна 2550х2600 (6,63 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів		шт	1
--	---	---	----	---


Вікно метало- пластикове (тип 15)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статику конструкцій, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: стальна, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозієстійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 200мм. Колір – білий Орієнтовний розмір вікна 1150x1700 (1,955 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів		шт	2
--	---	---	-----------	----------


Вікно метало- пластикове (тип 16)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статику конструкцій, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: сталеві, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозієстійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 250мм. Колір – коричн. Орієнтовний розмір вікна 1250x1800 (2,25 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів		шт	77
--	---	---	----	----


Вікно метало- пластикове (тип 17)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статичну конструкцію, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: сталеві, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозійостійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 250мм. Колір – коричневий. Орієнтовний розмір вікна 850x1500 (1,275 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів		шт	5
--	--	---	-----------	----------


Вікно метало- пластикове (тип 18)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статику конструкцій, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: сталеві, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозієстійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 250мм. Колір – коричн. Орієнтовний розмір вікна 1250x1250 (1,563 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів		шт	3
--	--	---	----	---


Вікно метало- пластикове (тип 19)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статичну конструкцію, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: сталеві, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозійостійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 250мм. Колір – коричн. Орієнтовний розмір вікна 2250x1350 (3,038 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів		шт	1
--	---	---	-----------	----------


Вікно метало- пластикове (тип 20)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статику конструкцій, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: сталеві, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозієстійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 250мм. Колір – коричн. Орієнтовний розмір вікна 2750x1450 (3,988 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів	 The drawing shows a rectangular window unit with overall dimensions of 2750 mm in width and 1450 mm in height. The height is divided into three sections: 550 mm for the top part, 900 mm for the middle part, and 640 mm for the bottom part. The width is divided into three sections: 640 mm for the left part, 1470 mm for the middle part, and 640 mm for the right part. The unit is divided into four numbered sections: 1 (top-left), 2 (top-right), 3 (bottom-left), and 4 (bottom-right). Arrows indicate the dimensions and section numbers.	шт	1
--	--	--	----	---


Вікно метало- пластикове (тип 21)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статику конструкцій, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: сталеві, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозієстійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 250мм. Колір – коричн. Орієнтовний розмір вікна 2250х3500 (7,875 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів		шт	1
--	--	---	-----------	----------


Вікно метало- пластикове (тип 22)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-махогон з зовні білий в середині, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статику конструкцій, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: сталеві, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозієстійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 250мм. Колір – коричн. Орієнтовний розмір вікна 2750x1300 (3,575 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів		шт	1
--	--	---	-----------	----------


Вікно метало- пластикове (тип 23)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-махогон з зовні білий в середині, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статику конструкцій, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: стальна, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозієстійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 250мм. Колір – коричн. Орієнтовний розмір вікна 2250x1600 (3,6 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів		шт	1
--	--	---	-----------	----------


Вікно метало- пластикове (тип 24)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-махогон з зовні білий в середині, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статику конструкцій, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: сталеві, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозієстійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 250мм. Колір – коричн. Орієнтовний розмір вікна 2750x1800 (4,95 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів		шт	4
--	--	---	-----------	----------


Вікно метало- пластикове (тип 25)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-махогон з зовні білий в середині, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статику конструкцій, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: стальна, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозієстійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 250мм. Колір – коричн. Орієнтовний розмір вікна 1500x900 (0,675 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів		шт	1
---	---	---	-----------	----------


Вікно метало- пластикове (тип 26)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статичну конструкцію, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: сталеві, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозійостійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 200мм. Колір – білий Орієнтовний розмір вікна 5640x1600 (9,024 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів		шт	4
--	--	---	-----------	----------


Вікно метало- пластикове (тип 27)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статичну конструкцію, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: сталеві, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозійостійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 200мм. Колір – білий Орієнтовний розмір вікна 1800x1600 (2,88 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів		шт	1
--	--	---	-----------	----------


Вікно метало- пластикове (тип 28)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статичну конструкцію, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: стальна, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозієстійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 200мм. Колір – білий Орієнтовний розмір вікна 2800х2620 (7,336 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів	 The drawing shows a rectangular window unit with overall dimensions of 2800 mm width and 2620 mm height. The height is divided into a top section of 20 mm and a main section of 2600 mm. The width is divided into two main sections of 1390 mm each, with a 20 mm gap between them. The unit is divided into eight numbered panes (1-8) by a central mullion and two side mullions. The central mullion has a width of 20 mm. The side mullions have a width of 20 mm. The panes are labeled 1, 2, 5, 6 in the top row and 3, 4, 7, 8 in the bottom row. The central pane (7) is shaded with a diagonal line. The drawing also shows the thickness of the frame and the internal structure of the panes.	шт	2
--	---	---	-----------	----------


Вікно метало- пластикове (тип 29)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статику конструкції, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: стальна, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозієстійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 200мм. Колір – білий Орієнтовний розмір вікна 2800х3100 (8,68 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів	 The drawing shows a rectangular window unit with a width of 2800 mm and a height of 3100 mm. It is divided into eight numbered panes (1-8) by a central mullion and two vertical side mullions. The unit is flanked by side sills (695 mm wide) and has a bottom sill (1390 mm wide). The overall width including side sills is 2800 mm, and the overall height including top and bottom sills is 3100 mm. The central mullion is 20 mm wide. The side mullions are 20 mm wide. The bottom sill is 20 mm high. The side sills are 20 mm high. The overall width including side sills is 2800 mm, and the overall height including top and bottom sills is 3100 mm.	шт	10
--	---	---	----	----


Вікно метало- пластикове (тип 30)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статику конструкцій, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: стальна, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозієстійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 200мм. Колір – білий Орієнтовний розмір вікна 2800x1100 (3,08 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів		шт	4
--	---	---	-----------	----------


Вікно метало- пластикове (тип 31)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статику конструкції, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: стальна, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозієстійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 200мм. Колір – білий Орієнтовний розмір вікна 2800х3900 (10,92 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів		шт	2
--	---	---	-----------	----------


Вікно метало- пластикове (тип 32)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статичну конструкцію, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: сталеві, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозійостійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 200мм. Колір – білий Орієнтовний розмір вікна 700x800 (0,56 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів		шт	17
--	--	---	-----------	-----------


Вікно метало- пластикове (тип 33)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статику конструкцій, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: стальна, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозієстійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 200мм. Колір – білий Орієнтовний розмір вікна 1510x1770 (2,673 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів		шт	2
--	--	---	-----------	----------


Вікно метало- пластикове (тип 34)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статику конструкції, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: сталеві, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозієстійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Підвіконня: довжина підвіконня – 1850мм, ширина – 450мм. Дві заглушки. Колір – білий (20 шт.) — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 200мм. Колір – білий Орієнтовний розмір вікна 1730x830 (1,435 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів, пластикового підвіконня		шт	20
--	---	---	-----------	-----------


Вікно метало- пластикове (тип 35)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статичну конструкцію, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: сталеві, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозійостійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Підвіконня: довжина підвіконня – 1250мм, ширина – 450мм. Дві заглушки. Колір – білий (2 шт.) — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 200мм. Колір – білий Орієнтовний розмір вікна 1130x830 (0,938 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів, пластикового підвіконня		шт	2
---	---	---	-----------	----------


Вікно метало- пластикове (тип 36)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статичну конструкцію, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: сталеві, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозійостійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Підвіконня: довжина підвіконня – 1550мм, ширина – 450мм. Дві заглушки. Колір – білий (2 шт.) — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 200мм. Колір – білий Орієнтовний розмір вікна 820х1440 (1,181 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів, пластикового підвіконня		шт	2
--	--	---	-----------	----------


Вікно метало- пластикове (тип 37)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статичну конструкцію, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: сталеві, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозійостійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Підвіконня: довжина підвіконня –1250мм, ширина – 100мм. Дві заглушки. Колір – білий (1 шт.) — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 200мм. Колір – білий Орієнтовний розмір вікна 900x1150 (1,035 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів, пластикового підвіконня		шт	1
---	--	---	-----------	----------


Вікно метало- пластикове (тип 38)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статичну конструкцію, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: сталеві, або аналогічні поворотно-відкидна, жорстка, корозієстійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Підвіконня: довжина підвіконня –2000мм, ширина – 300мм. Дві заглушки. Колір – білий (30 шт.) — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 200мм. Колір – білий Орієнтовний розмір вікна 1730х2020 (3,495 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів, пластикового підвіконня		шт	30
--	--	---	-----------	-----------


Вікно метало- пластикове (тип 39)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статичну конструкцію, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: сталеві, або аналогічні поворотно-відкидна, жорстка, корозійостійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Підвіконня: довжина підвіконня –1830мм, ширина – 350мм. Дві заглушки. Колір – білий (13 шт.) — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 200мм. Колір – білий Орієнтовний розмір вікна 1730х1700 (2,941 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів, пластикового підвіконня		шт	13
--	--	---	-----------	-----------


Вікно метало- пластикове (тип 40)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статику конструкцій, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: сталеві, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозієстійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Підвіконня: довжина підвіконня –1200мм, ширина – 400мм. Дві заглушки. Колір – білий (9 шт.) — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 200мм. Колір – білий Орієнтовний розмір вікна 1080х2020 (2,182 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів, пластикового підвіконня		шт	9
--	--	---	-----------	----------


Вікно метало- пластикове (тип 41)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статику конструкцій, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: стальна, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозієстійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 200мм. Колір – білий Орієнтовний розмір вікна 1150x2750 (3,162 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів		шт	1
--	--	---	-----------	----------


Вікно метало- пластикове (тип 43)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статичну конструкцію, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: сталеві, або аналогічні поворотно-відкидна, жорстка, корозійостійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Підвіконня: довжина підвіконня –1000мм, ширина – 450мм. Дві заглушки. Колір – білий (20 шт.) — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 200мм. Колір – білий Орієнтовний розмір вікна 1760х2360 (3,308 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів, пластикового підвіконня		шт	20
---	--	---	-----------	-----------


Вікно метало- пластикове (тип 44)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статичну конструкцію, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: сталеві, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозієстійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Підвіконня: довжина підвіконня – 1450мм, ширина – 400мм. Дві заглушки. Колір – білий (6 шт.) — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 200мм. Колір – білий Орієнтовний розмір вікна 1320х1420 (1,874 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів, пластикового підвіконня		шт	6
--	---	---	-----------	----------


Вікно метало- пластикове (тип 45)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статику конструкцій, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: сталеві, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозієстійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Підвіконня: довжина підвіконня – 1900мм, ширина – 400мм. Дві заглушки. Колір – білий (207 шт.) — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 200мм. Колір – білий Орієнтовний розмір вікна 1770x1420 (2,513 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів, пластикового підвіконня		шт	207
---	---	---	-----------	------------

Вікно метало- пластикове (тип 46)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статичну конструкцію, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: сталеві, або аналогічні поворотні-відкидні, жорсткі, корозійостійкі, білі. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Підвіконня: довжина підвіконня –1300 мм, ширина – 400мм. Дві заглушки. Колір – білий (20 шт.) — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 200мм. Колір – білий Орієнтовний розмір вікна 2440х1420 (3,465 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів, пластикового підвіконня		шт	10
--	--	---	-----------	-----------

Вікно метало- пластикове (тип 47)	Віконний блок повинен відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статичну конструкцію, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: сталеві, або аналог поворотно-відкидна, жорстка, корозійостійка, біла. Ручка віконна, біла. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; — Підвіконня: довжина підвіконня –1900мм, ширина – 400мм. Дві заглушки. Колір – білий (36 шт.) — Відлив: Матеріал – оцинкована сталь з покриттям. Довжина відливу повинна бути довша, ніж ширина вікна. Ширина відливу – 200мм. Колір – білий Орієнтовний розмір вікна 1770х1170 (2,071 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старого вікна та установку нового вікна, встановлення металевих відливів, пластикового підвіконня		шт	36
--	--	---	-----------	-----------

Двері метало- пластикові (тип 48)	Вхідні двері повинні відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (3-х камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 60мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статику конструкцій, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: однокамерний, (4-16-4САТИН),непрозоре скло — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,62$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: стальна, або аналог поворотна-штульп, жорстка, корозієстійка, біла. Ручка офісна, біла.Доводчик. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; Орієнтовний розмір дверей 1800х2020 (3,636 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старих дверей та установку нових дверей		шт	2
--	---	--	-----------	----------

Двері метало- пластикові (тип 49)	Вхідні двері повинні відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статичну конструкцію, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не висихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: сталеві, поворотна-штульп, жорстка, корозійостійка, біла. Ручка офісна, біла. Доводчик. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; Орієнтовний розмір дверей 1460x2040 (2,978 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старих дверей та установку нових дверей		шт	1
---	---	---	-----------	----------

Двері метало- пластикові (тип 50)	Вхідні двері повинні відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 — Профіль: профільна система (5-ти камерна), колір-білий, чорна гума, монтажна ширина – не менше 70мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статичну конструкцію, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6мм. — Армування профілю-оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм. — Склопакет: двокамерний, (4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i), з енергозберігаючим прозорим склом. — Коефіцієнт опору теплопередачі $R_{qmin} = 0,92$ (м²К/Вт) (не менше), згідно ДБН В.2.6-31:2021. — Фурнітура: сталеві, поворотна-штульп, жорстка, корозієстійка, біла. Ручка офісна, біла. Доводчик. Гарантійний термін експлуатації фурнітури – не менше 5 років; Орієнтовний розмір дверей 1450x2040 (2,958 м.кв) Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років. Монтаж включає в себе демонтаж старих дверей та установку нових дверей		шт	1
Відкоси	Матеріал – гіпсокартон вологостійкий; Глибина – 33 см; Віконна планка перемикання; Улаштування відкосів включає в себе демонтаж старих відкосів, встановлення нових, шпаклівку та фарбування.		м.п.	3130

Вимоги до предмету закупівлі (товару):

Якість Товару повинна відповідати технічній документації, діючим на території України стандартам, вимогам якості, умовам договору. Технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

Відповідати вимогам діючого санітарного законодавства України, бути безпечними для здоров'я людини.

- Профіль металопластикових вікон повинен забезпечити високу міцність та статику конструкцій, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір),

- товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,6 мм,

- армування профілю – оцинкований метал товщиною не менше 1,5 мм,

ПВХ профіль білого кольору, повинен мати монтажну ширину не менше 70 мм, профіль повинен мати товщину зовнішніх сторін - лицьова не менше ніж 2,7 мм, неліцьова не менше 2,6 мм.

У місцях сполучення профілів зі склом або склопакетами у виробках повинні бути встановлені гнучкі ущільнювальні прокладки, які забезпечують надійне закріплення скла або склопакетів.

Вироби повинні бути водонепроникними. В зачиненому стані виробів ущільнювальні прокладки в притулах повинні забезпечувати щільність притиснення стулок і полотен, що виключає проникнення вологи до приміщень.

Колір лицьових поверхонь виробів повинен бути однотонним, без кольорних плям і включень.

Дефекти поверхні (риски, усадні раковини, здутини, подряпини, бульбашки і т.ін.) та різнотонність кольору, які розрізняються неозброєним оком **не допускаються**.

Ліцьові поверхні профілів повинні бути покритими захисною плівкою, яка запобігає їх пошкодженню під час транспортування, а також під час виготовлення і монтажу виробів.

Фурнітура:

- закріплюючі деталі та елементи повинні бути корозієстійкі;

- колір – білий;

- фурнітура повинна бути корозієстійкою;

- механізм відкривання нахильно-поворотний, жорсткий;

- гарантійний термін експлуатації фурнітури не менше 5 років.

Вимоги до склопакетів:

- склопакет 4i-14Ar-4-14Ar-4i або 4i-16Ar-4-14Ar-4i – двокамерний, з енергозберігаючим прозорим склом;

-ущільнювач повинен бути якісним, забезпечувати герметичність, відрізнятися пружністю, тривалою еластичністю (область тривалої еластичності в межах температури від – 40 до + 70 градусів по Цельсію);

Вимоги до відливів:

-матеріал – оцинкована сталь фарбована чи з покриттям;

-колір – білий.

Примітка: до усіх вищезазначених матеріалів (товарів), що містять посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, застосовується вираз «або еквівалент». Це використовується Замовником для зручності наведення характеристик і не є вимогою постачання даної конкретної торговельної марки, патенту, конструкції або типу предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. Усі показники та технічні характеристики еквіваленту мають бути не гіршими, ніж у зазначеного матеріалу (товару).

У ціну мають бути включені прямі, загальновиробничі та адміністративні витрати з урахуванням витрат, у тому числі, але не виключно: транспортні витрати, доплати працівникам у зв'язку з втратою часу в дорозі, зв'язок, страхування, спецзасоби, а також економічно обґрунтований прибуток, який Постачальник планує отримати в результаті продажу, кошти на покриття ризиків та/або додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, усі податки і збори, обов'язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені Постачальником для поставки Товару, зокрема податок на додану вартість, інші витрати, необхідні для виконання проєкту Договору до моменту його повного завершення: монтаж, облаштування відкосів, демонтаж старих конструкцій та вивезення сміття, яке утворилося під час робіт з монтажу та демонтажу металопластикових конструкцій. Товару. (Надати гарантійний лист у складі пропозиції).

1. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства.

Учасник має надати довідку в довільній формі, що при поставці Товару будуть дотримані і застосовані заходи із захисту довкілля.

2. Весь товар повинен постачатися в упаковці, що забезпечує його захист від пошкодження, або псування під час транспортування та зберігання. (Надати гарантійний лист у складі пропозиції).

3. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим, якісним та таким, що не використовувався. (Надати гарантійний лист у складі пропозиції).

4. Всі основні компоненти Товару повинні бути оригінальними, заміна компонентів на не оригінальні не допускається. (Надати гарантійний лист у складі пропозиції).

5. У ціну мають бути включені прямі, загальновиробничі та адміністративні витрати з урахуванням витрат, у тому числі, але не виключно: транспортні витрати, доплати працівникам у зв'язку з втратою часу в дорозі, зв'язок, страхування, спецзасоби, а також економічно обґрунтований прибуток, який Постачальник планує отримати в результаті продажу, кошти на покриття ризиків та/або додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, усі податки і збори, обов'язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені Постачальником для поставки Товару, зокрема податок на додану вартість, інші витрати, необхідні для виконання проєкту Договору до моменту його повного завершення: монтаж, облаштування відкосів, демонтаж старих конструкцій та вивезення сміття, яке утворилося під час робіт з монтажу та демонтажу металопластикових конструкцій. Товару. (Надати гарантійний лист у складі пропозиції).

6. Якість товару, що пропонується до постачання, повинні відповідати стандартам і технічній документації виробника. Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції документи для підтвердження технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, а саме:

6.1. Надати в довільній формі порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника (в якій зазначається виробник, характеристика товару, відповідність стандартам для можливості перевірки запропонованого товару технічним вимогам Замовника) та вказати електронне посилання на сайт (діючий, за наявності), що містить підтвердження характеристик, що вимагаються в технічному завданні.

6.2. На підтвердження якісних характеристик товару **Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції наступні документи, які по строку дії мають бути чинні на день подання учасником тендерної пропозиції, а саме:**

- паспорт виробу;
- сертифікати відповідності на ПВХ профіль, склопакет, фурнітуру, віконні блоки;
- висновки ДСЄЕ або декларації на ПВХ профіль, склопакет, фурнітуру, віконні блоки;
- протокол випробувань ПВХ профілю;
- протоколи випробувань віконного блоку зі склопакетом, який пропонує учасник;
- протокол горючості профілю;
- протокол випробувань на склопакети.

Металопластикові віконні блоки повинні відповідати діючим Державним стандартам України та Державним Будівельним Нормам.

Якість товару повинна відповідати технічній документації, чинним стандартам ДСТУ, ТУ, вимогам до якості, встановленим чинним законодавством до товару даного виду.

Під час виготовлення металопластикових віконних блоків виробник повинен керуватися Державними стандартами України (ДСТУ EN 1279-1:2022, ДСТУ EN 14351-1:2020, ДСТУ Б В.2.7-130:2007, ДСТУ Б В.2.6-39:2008, ДСТУ Б В.2.7-242:2010) та Державними Будівельними Нормами (ДБН В.2.6-31:2021).

Монтаж вікон, який повинен проводитись з дотриманням вимог ДБН В.2.6-31:2021, ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010, та п. Б.15 додатку Б ДСТУ Б В.2.6-79:2009, вимог іншої нормативної документації, вимог та рекомендацій виробника. Монтаж проводиться з використанням піни монтажною, що відповідає вимогам ДСТУ Б В 2.7-150:2008.

7. Товар, що буде постачатись за договором, не повинен мати дефектів та пошкоджень під час транспортування від місця завантаження до місця поставки (розвантаження).

У разі поставки Товару неналежної якості, в якому виявлені дефекти або недоліки, Учасник-переможець повинен своїми силами та за свій рахунок усунути виявлені дефекти, недоліки або замінити такий Товар на Товар належної якості протягом 14 календарних днів з моменту виявлення без будь-якої додаткової оплати з боку Замовника.

8. Доставка Товару повинна здійснюватися автотранспортом Учасника-переможця. Товар повинен супроводжуватися документом, який підтверджує його якість.

9. Гарантійний термін експлуатації (термін, протягом якого гарантується нормальне використання товару (в т. ч. комплектуючих виробів та складових частин) за призначенням, за умови дотримання споживачем правил користування, і протягом якого Виконавець виконує гарантійні зобов'язання не менше 5 років.

Учасник повинен надати довідку із зазначенням гарантійного терміну пропонованого ним товару.

Термін поставки: до 25.12.2023.

10. Доставка товару здійснюється до місця передбаченого документацією. Поставка здійснюється в робочий час за попереднім погодженням з Замовником.

Місце поставки товару: 04116, м. Київ, вул. Бердичівська, 1.

11. Розміри Товару є орієнтовними та підлягають уточненню. Переможець закупівлі має здійснити виїзд на місце поставки Товару, уточнити розміри, про що скласти акт замірів за підписом переможця закупівлі та начальника установи.

*У разі не подання будь-якого із вище зазначених документів учасник у складі пропозиції надає інформацію у довільній формі із зазначенням причин не надання такого документа з посиланням на законодавчі акти.

Уповноважена особа



Олександр ЛИХУТА